

SÉCHEURS D'AIR

Sécheurs d'air à détente directe S-AiR MAX

- Facile à utiliser, démarrage sans programmation.
- Démarrage et séchage immédiat sans délai.
- Facile à entretenir.
- Utilise un gaz réfrigérant R134a respectueux de l'environnement.
- Visualisation de la température de l'échangeur.
- Equipé de filtres amont et aval internes (filtres externes fournis à partir du MAX-4500).



Caractéristiques		Pression Maxi	Débit (m³/h)	Tension	Raccord	Dimensions	Poids	P.U. H.T.
Référence	Code	(Bar)	PR* : 3°C			(mm)	(kg)	(euros)
S-AIR MAX-900	312010	16	54	230 Vca	G3/4" F	365x480x570	30	810
S-AIR MAX-1200	312020	16	72	230 Vca	G3/4" F	365x480x570	30	930
S-AIR MAX-1800	312030	16	108	230 Vca	G3/4" F	365x480x570	32	1070
S-AIR MAX-2200	312040	16	132	230 Vca	G3/4" F	380x475x685	32	1280
S-AIR MAX-2600	312050	16	156	230 Vca	G1" F	420x600x760	46	1330
S-AIR MAX-3100	312060	16	186	230 Vca	G1" F	420x600x760	46	1420
S-AIR MAX-3700	312070	16	222	230 Vca	G1" F	420x600x760	47	1560
S-AIR MAX-4500	312080	16	270	230 Vca	G1" F	460x700x875	64	1745
S-AIR MAX-5500	312090	16	330	230 Vca	G1" F	460x700x875	64	1940
S-AIR MAX-6500	312100	16	390	230 Vca	G1 1/2" F	460x700x875	64	2470
S-AIR MAX-8500	312110	16	510	230 Vca	G2" F	660x910x1050	86	3025
S-AIR MAX-11000	312120	16	660	230 Vca	G2" F	660x910x1050	96	3920

PR : Point de rosée

Sécheurs d'air à détente directe S-AiR MAX

- Facile à utiliser, démarrage sans programmation.
- Démarrage et séchage immédiat sans délai.
- Facile à entretenir.
- Utilise un gaz réfrigérant R134a respectueux de l'environnement.
- Visualisation de la température de l'échangeur.
- Equipé de filtres amont et aval internes (filtres externes fournis à partir du MAX-4500).



Caractéristiques		Pression Maxi	Débit (m³/h)	Tension	Raccord	Dimensions	Poids	P.U. H.T.
Référence	Code	(Bar)	PR* : 3°C			(mm)	(kg)	(euros)
S-AIR MAX-900	312010	16	54	230 Vca	G3/4" F	365x480x570	30	810
S-AIR MAX-1200	312020	16	72	230 Vca	G3/4" F	365x480x570	30	930
S-AIR MAX-1800	312030	16	108	230 Vca	G3/4" F	365x480x570	32	1070
S-AIR MAX-2200	312040	16	132	230 Vca	G3/4" F	380x475x685	32	1280
S-AIR MAX-2600	312050	16	156	230 Vca	G1" F	420x600x760	46	1330
S-AIR MAX-3100	312060	16	186	230 Vca	G1" F	420x600x760	46	1420
S-AIR MAX-3700	312070	16	222	230 Vca	G1" F	420x600x760	47	1560
S-AIR MAX-4500	312080	16	270	230 Vca	G1" F	460x700x875	64	1745
S-AIR MAX-5500	312090	16	330	230 Vca	G1" F	460x700x875	64	1940
S-AIR MAX-6500	312100	16	390	230 Vca	G1 1/2" F	460x700x875	64	2470
S-AIR MAX-8500	312110	16	510	230 Vca	G2" F	660x910x1050	86	3025
S-AIR MAX-11000	312120	16	660	230 Vca	G2" F	660x910x1050	96	3920

PR : Point de rosée