

Expéditeur:

Destinataire:

Réf. commande : CO2001-1297 (M.Delangue)
Date de commande : 29/01/2020

SFACS Industrie

3085 Route de Montfalcon
26350 MONTRIGAUD

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

CEF polymeres

21 rue roberval
26000 valence
Téléphone: 0475821880
Email: production@cef-sa.com

Numéro de suivi :

Reseau d'air comprimé nouveau batiment. Reseau en inox serti bouclé sous tunnel D28 debit admissible à 10b_8m3/mn avec vanne sectionnement par zone. Ligne pour collage / zone usinage / zone montage / sableuse en D35 debit admissible a 10B_14m3/mn. Depart en col de cygne en D22. Chaque descente sera terminée par une vanne 1/2 + 1 Ygrex en 1/2 avec un coupleur et un bouchon pour utilisation future.

Delai: pose possible sous 10 jours à reception de commande

Description	Poids/vol.	Qté commandée	Qté. à expédier
BEL_TU-28A - Tube "air comprimé" diam. ext. 28		50	4
BEL_TU-35A - Tube "air comprimé" diam. ext. 35		45	18
HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25		4	4
BEL_TE-35 - Té égal diam. ext. 35		3	3
BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22 . 28		15	15
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15		20	13
BEL_R3M-22.½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 22.½"		20	16
BEL_CL-35 - Collier protégé pour tube diam. 35 - M8		15	15
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8		20	20
BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8		20	20
HDA_S20201103 - Raccord sécurité M G1/2 ISO B6		20	20
HDA_A41403103 - Raccord Y mâle G1/2		20	14
BEL_C90-35 - Courbe à 90° diamètre extérieur 35		20	20
BEL_C90-28 - Courbe à 90° diamètre extérieur 28		15	15
BEL_C45-22 - Coude à 45° diam. ext. 22		10	10
BEL_M-28 - Manchon diamètre extérieur 28		10	10
BEL_M-35 - Manchon diamètre extérieur 35		10	10
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22			

