

Expéditeur:

Destinataire:

Réf. commande : CO2012-1786 (I11ers)  
Date de commande : 21/12/2020

**SFACS Industrie**

3085 Route de Montfalcon  
MONTRIGAUD  
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01  
Email: info@sfacs-industrie.fr  
Web: www.sfacs-industrie.fr

**PSI**

ZI 17 Rue Jean Charcot,  
26100 ROMANS SUR ISERE  
Téléphone: 0475020138  
Fax: 0475053328  
Email: p.marine.psi@free.fr

Local air comprimé L11eRS

| Description                                                  | Poids/vol. | Qté commandée | Qté. à expédier |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| HDA_F66603220 - Purge électrique temporisée                  |            | 1             | 1               |
| AIP_BEA300RB - Filtre reseau                                 |            | 1             | 1               |
| AIP_BEA300RA - Filtre reseau                                 |            | 1             | 1               |
| HDA_A12000000 - Rouleau Teflon PTFE                          |            | 3             | 3               |
| BEK_KT1003000 - ÖWAMAT 10 oil/water separator                |            | 1             | 1               |
| HDA_UR010814NI - Raccord droit mâle G1/4 Ø8mm laiton nickelé |            | 5             | 5               |
| BEL_TU-28A - Tube "air comprimé" diam. ext. 28               |            | 130           | 130             |
| BEL_M-28 - Manchon diamètre extérieur 28                     |            | 25            | 25              |
| BEL_C90-28 - Courbe à 90° diamètre extérieur 28              |            | 24            | 24              |
| BEL_C45-28 - Coude à 45° diam. ext. 28                       |            | 12            | 12              |
| BEL_TE-28 - Té égal diam. ext. 28                            |            | 6             | 6               |
| BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22 . 28          |            | 10            | 10              |
| BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 28.1"   |            | 8             | 8               |
| BEL_RMM-28.1 - Raccord mixte mâle diam. ext. 28.1"           |            | 8             | 8               |
| BEL_MFL-28 - Manchon d'extrémité diam. ext. 28               |            | 2             | 2               |
| BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22               |            | 36            | 36              |
| BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22                     |            | 10            | 10              |
| BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22              |            | 20            | 20              |
| BEL_C45-22 - Coude à 45° diam. ext. 22                       |            | 20            | 20              |
| BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22                            |            | 2             | 2               |
| BEL_R3M-22.½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 22.½"   |            | 10            | 10              |
| BEL_MFL-22 - Manchon d'extrémité diam. ext. 22               |            | 1             | 1               |
| BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8          |            | 30            | 30              |
| BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8          |            | 80            | 80              |
| HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15                     |            | 11            | 11              |

Réf. commande : CO2012-1786 (I11ers)  
Date de commande : 21/12/2020

|                                                |  |     |     |
|------------------------------------------------|--|-----|-----|
| HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25        |  | 9   | 9   |
| HDA_A43503103 - Croix égale FFFF F1/2          |  | 10  | 10  |
| HDA_A42701103 - Bouchon M. cylindrique G1/2    |  | 10  | 10  |
| HDA_A41103103 - Mamelon conique G1/2x1/2       |  | 1   | 1   |
| HDA_B10212200 - Ensemble soufflage2 m 1/4 FetT |  | 1   | 1   |
| HDA_E20010020 - Enrouleur fermé ABS Ø10 20m    |  | 1   | 1   |
| HDA_S20201103 - Raccord sécurité M G1/2 ISO B6 |  | 21  | 21  |
| Total                                          |  | 510 | 510 |