

Expéditeur:

Destinataire:

Réf. commande : CO2106-2018
Date de commande : 22/06/2021

SFACS Industrie

3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

VALLET FRERES (SARL)

zone artisanale Peytefoux
26210 LENS LESTANG
Téléphone: 04 75 31 90 41
Fax: 04 75 31 84 53
Email: vallet.freres@wanadoo.fr

Divers travaux air comprimé ou electriques (Version 2)

Description	Poids/vol.	Qté commandée	Qté. à expédier
E350_10_015MS - Enrouleur automatique à cliquet Tambour ouvert Carter acier peinture époxy équipé de 15 mètres de tuyau caoutchouc multi-services SERIE 350- Enrouleur automatique à cliquet Tambour ouvert Carter acier peinture époxy équipé de 15 mètres de tuyau caoutchouc multi-services AIR/ EAU/ HUILES / GASOIL/ ESSENCES Ø10x18mm - 20 bar +80°C - Raccord tournant laiton + joints VITON - Raccordements acier : Entrée : Mâle MG 3/8" - Sortie tuyau : Mâle MG 3/8" - Livré avec flexible d'alimentation de 0.6m -Débit AIR = 670 L/MN- Débit EAU = 28 L/MN -Norme ATEX 94/9: EXII 3 GD c X		1	1
HDA_E43000001 - support pivotant pour enrouleurs séries E430/E4430		1	1
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22		6	6
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15		2	2
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"		3	3
BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22		1	1
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8		5	5
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22		12	12
BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22		2	2
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22		6	5
BEL_R3M-22.½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 22.½"		2	2
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15		3	3
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8		8	8
E350_10_015MS - Enrouleur automatique à cliquet Tambour ouvert Carter acier peinture époxy équipé de 15 mètres de tuyau caoutchouc multi-services SERIE 350- Enrouleur automatique à cliquet Tambour ouvert Carter acier peinture époxy équipé de 15 mètres de tuyau caoutchouc multi-services AIR/ EAU/ HUILES / GASOIL/ ESSENCES Ø10x18mm - 20 bar +80°C - Raccord tournant laiton + joints VITON - Raccordements acier :			

Réf. commande : CO2106-2018
Date de commande : 22/06/2021

Entrée : Mâle MG 3/8" - Sortie tuyau : Mâle MG 3/8" - Livré avec flexible d'alimentation de 0.6m -Débit AIR = 670 L/MN- Débit EAU = 28 L/MN -Norme ATEX 94/9: EXII 3 GD c X		1	1
HDA_E43000001 - support pivotant pour enrouleurs séries E430/E4430		1	1
Total		54	53