

Expéditeur

Destinataire

Réf. commande : CO2502-3664
Date de commande : 05/02/2025

SFACS Industrie

3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

MLA

5 avenue Marc Ettienne
72350 BRULON

Téléphone: 0437020303
Email: contact@carasoie.fr
Numéro TVA: FR12948880190
SIRET: 94888019000020

Local air comprimé en alu diam 25

Description	Poids/vol.	Qté commandée	Qté. à expédier
HDA_F66603220 - Purge électrique temporisée KIT purge électrique temporisée G1/2 Mâle + robinet collect. impureté + 1.7 m câble électrique + Prise SHUKO - 220V- 50HZ Pas. 4 mm - tempo. ouverture 0.5 à 10 sec. Fréquence ouverture 0.5 à 45 mn IP65 Max.16B		1	1
AIP_BEA105RB - filtre reseau R1/2 grade 1µ		1	1
AIP_BEA105RA - filtre BEA105ra 1/2" grade 0.01µ		1	1
HDA_A12000000 - Rouleau Teflon PTFE 12mm - épaisseur 0.075mm - blanc Rouleau de bandeTeflon PTFE		3	3
HDA_UR0508NI - Raccord instantané Té égal pour tube Ø 8 mm ext. Corps laiton nickelé		5	5
HDA_UR010814NI - Raccord mâle G1/4 D8 Raccord instantané droit G1/4 mâle cylindrique pour tube Ø8 ext. Laiton nickelé		5	5
HDA_A43703103 - Té égal FFF G1/2" Laiton N Té égal FFF G1/2 laiton nickelé		2	2
HDA_A41503101 - "Réduction mâle conique/Femelle G1/2"xG1/4" Laiton N" Réduction mâle conique/Femelle G1/2xG1/4 laiton nickelé		4	4
HDA_UR220814NI - Coude tournant M G1/4 6x8 Raccord instantané Coude 90° tournant mâle G1/4 cylindrique avec joint pour tube Ø8mm ext. Laiton nickelé		4	2
HDA_SI20201103 - Raccord sécurité ISOB M 1/2" Raccord rapide sécurité à bouton ISO4414 -DN5.5 Profil ISO6150B Mâle G 1/2		1	1
HDA_P30025000 - Tube aluminium calibré Ø 25x22 en barre de 4 mètres Couleur Bleue		144	144
HDA_P40125000 - Union égale TURN FIT Ø25 Union égale TURN FIT Ø25		23	23
HDA_P40525000 - Té égal TURN FIT Ø25		5	5
HDA_P40225000 - Coude égal 90° TURN FIT Ø25		5	5
HDA_P40125000 - Union égale TURN FIT Ø25		20	20

HDA_P41425004 - "Raccord fileté TURN FIT Ø25 G3/4" Mâle" Raccord fileté TURN FIT Ø25 G3/4 Mâle		4	4
HDA_P42325004 - "Raccord taraudé TURN FIT Ø25 G3/4" Femelle" Raccord taraudé TURN FIT Ø25 G3/4 Femelle		4	4
HDA_P15025008 - Collier coulissant M8 Ø 25		60	60
HDA_P32725003 - Bride piquage simple Ø25 1/2F Bride de piquage COMPACTE avec rétention d'eau à positionner sur tube Ø 25 avec 2 sorties femelle 1/2 livrée avec 1 bouchon - Perçage Ø10 mm maxi		23	23
HDA_A41003103 - "Mamelon cylindrique mâle/mâle G1/2"xG1/2" Laiton N" Mamelon cylindrique mâle/mâle G1/2xG1/2 laiton nickelé		46	46
HDA_A41303103 - "Raccord Y femelle G1/2" Laiton N" Raccord Y femelle G1/2 laiton nickelé		23	23
HDA_A32103103 - Mini vanne M/F G1/2		23	23
HDA_SI20201103 - Raccord sécurité ISOB M 1/2" Raccord rapide sécurité à bouton ISO4414 -DN5.5 Profil ISO6150B Mâle G 1/2		47	47
HDA_P26500010 - Outil perçage/brides P327/P427 KIT outil perçage simple comprenant un gabarit de perçage 1/2 mâle + 1 foret Ø10 pour brides de piquage P327/P427 et P421 sortie 1/2		1	1
HDA_P15620401 - Flexible de liaison DN20mm L=1M - MF3/4" Flexible de liaison DN20mm Longueur: 1 mètre Tresse inox 304 Tuyau EPDM Raccords Mâle/Femelle tournant 3/4- Jupes aluminium -PS: 10 bar +110°C		4	4
HDA_P42425000 - "Vanne d'isolement ""TURN FIT"" pour tubes Ø 25" Vanne d'isolement TURN FIT pour tubes Ø 25		2	2
HDA_P30025000 - Tube aluminium calibré Ø 25x22 en barre de 4 mètres Couleur Bleue		12	12
HDA_P40520000 - Té égal TURN FIT Ø20		1	1
HDA_P40125000 - Union égale TURN FIT Ø25		4	4
HDA_P15025008 - Collier coulissant M8 Ø 25		4	4
HDA_P15825810 - "Collier point fixe Ø 25 mm M8 gainé caoutchouc (Ø25 à Ø31 - 3/4")" Collier point fixe Ø 25 mm M8 gainé caoutchouc (Ø25 à Ø31 - 3/4)		3	3
HDA_P15620401 - Flexible de liaison DN20mm L=1M - MF3/4" Flexible de liaison DN20mm Longueur: 1 mètre Tresse inox 304 Tuyau EPDM Raccords Mâle/Femelle tournant 3/4- Jupes aluminium -PS: 10 bar +110°C		5	5
HDA_P42425000 - "Vanne d'isolement ""TURN FIT"" pour tubes Ø 25" Vanne d'isolement TURN FIT pour tubes Ø 25		5	5
HDA_P41525003 - "Té taraudé au centre TURN FIT Ø25 G1/2" femelle au centre" Té taraudé au centre TURN FIT Ø25 G1/2 femelle au centre		5	5
HDA_V111-03-103B - Vanne M/F1/2 PN50 papill. Bleu			

Réf. commande : CO2502-3664
Date de commande : 05/02/2025

Vanne à boisseau sphérique Mâle/Femelle G1/2 -DN15 passage intégral -
PN50 -Poignée papillon aluminium couleur bleue -T°C maxi : -20°C à
+150°C - Corps laiton nickelé

5

5

Total

505

503