

Expéditeur

SFACS Industrie

3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

Destinataire

NORHAM

ZA DRUISIEUX
26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE

Téléphone: 0475450000
Fax: 0475451705
Email: p.cortial@norham.fr
Numéro TVA: FR14352602114
SIRET: 35260211400055

Réf. commande : CO2507-3848
Date de commande : 08/07/2025

- Réseau d'air Ø 35 inox serti environ 210m, descente Ø 22 avec vanne 1/2, Y grec et double coupleurs ISO B suivant schéma de principe fourni par vos soins .
Nacelle fournie par eux...attention travail à l'échelle dans 2 ou 3 rencements !
 - Supports équerre existants et pose dessus (devant ou derrière le girair existant)
 - Démontage du girair, à la fin de la pose de l'inox) et déchetterie/Sfacs
 - Descente n° 10 dans cabine Commande num , murs en placo BA13
 - Chiffrer un FRL en 1/4" avec mano , en lieu et place de celui existant contre mur vers repère 32, et pose par SFACS
 - Trou dans panneau isorel diam 40, à réutiliser, repère 5 en vert
 - Prévoir raccord alu fileté ou taraudé pour jonction (diam 40 ou 32)
 - Prévoir sur les 2 descentes 21 et 22, à l'intérieur de la cabine d'usinage (en fait, cabine de peinture simple) :
 - 2 x 1,5 m de 22 et
 - 2 Reg pression avec mano
- Pour info: debit admissible Ø 35= 600m3/h
Pour info : debit admissible Ø 22 = 168m3/h
- Bouclage Bat 2
 - hors nacelle (de votre fourniture)

Description	Poids/vol.	Qté commandée	Qté. à expédier
BEL_TU-35A - Tube inox 304 diam. ext. 35 x 1,5 - Longueur 6ml (prix au metre)		210	210
BEL_CL-35 - Collier protégé pour tube diam. 35 - M8 - Verr. Rapide		90	90
BEL_M-35 - Manchon diamètre extérieur 35		40	40
BEL_C45-35 - Courbe à 45° diam. ext. 35 -		20	20
BEL_C90-35 - 35 Courbe à 90° diamètre extérieur 35		40	40
BEL_TE-35 - Té égal diam. ext. 35		12	12
BEL_TR-35.22.35 - Té réduit diam. ext. 35 . 22		35	35
HDA_V100-06-106R - "Vanne 1/4 Tour PN30 F/F 1""1/4"		8	8
BEL_R3M-35.1¼ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.		8	8
BEL_RMM-35.1¼ - Raccord mixte mâle diam. ext. 35. 1¼"		8	8
BEL_RR-35.22 - Raccord de réduction diam. ext. 35.22		4	4

AIP_CM152T5 - FRL		1	1
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml (prix au metre)		76	72
AIP_CM191V2 - FRL		2	1
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22		10	10
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"		34	34
BEL_C90-22 - 22 Courbe à 90° diamètre extérieur 22		40	40
BEL_C45-22 - Courbe à 45° diam. ext. 22 -		40	33
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide		45	45
HDA_A41403103 - Raccord Y mâle conique G1/2" Laiton N		34	34
HDA_V100-03-103R - Vanne 1/4 Tour PN50 F/F 1/2		34	34
HDA_SI20201103 - Raccord sécurité ISOB M 1/2" Raccord rapide sécurité à bouton ISO4414 -DN5.5 Profil ISO6150B Mâle G 1/2		68	68
BEL_TU-35A - Tube inox 304 diam. ext. 35 x 1,5 - Longueur 6ml (prix au metre)		6	6
HDA_V100-06-106R - "Vanne 1/4 Tour PN30 F/F 1""1/4"		1	1
BEL_TE-35 - Té égal diam. ext. 35		1	1
BEL_MA-35 - Manchon d'ajustage diamètre extérieur 35		2	2
HDA_V100-06-106R - "Vanne 1/4 Tour PN30 F/F 1""1/4" Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 11/4 Passage intégral DN25 PN40 Poignée acier ROUGE -20°C à +150°C (sauf vapeur)		3	3
BEL_R3M-35.1¼ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.		6	6
BEL_TU-35A - Tube inox 304 diam. ext. 35 x 1,5 - Longueur 6ml (prix au metre)		6	6
BEL_R3M-35.1¼ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.		6	6
HDA_V100-06-106R - "Vanne 1/4 Tour PN30 F/F 1""1/4" Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 11/4 Passage intégral DN25 PN40 Poignée acier ROUGE -20°C à +150°C (sauf vapeur)		3	3
BEL_C90-35 - 35 Courbe à 90° diamètre extérieur 35		12	12
BEL_CL-35 - Collier protégé pour tube diam. 35 - M8 - Verr. Rapide		10	10
Total		915	903