

Expéditeur

Destinataire

Réf. commande : CO2508-3883
 Date de commande : 13/08/2025

SFACS Industrie

3085 Route de Montfalcon
 MONTRIGAUD
 26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
 Email: info@sfacs-industrie.fr
 Web: www.sfacs-industrie.fr

TELENCO

Rue Barjon
 38430 MOIRANS

Téléphone: 0476913590
 Fax: 0476350179
 Email: j.wojnacki@telenco.com
 Numéro TVA: FR52422778555
 SIRET: 42277855500017

Travaux batiment B

Description	Poids/vol.	Qté commandée	Qté. à expédier
HDA_B12212200 - Ensemble soufflage 2m 1/4 FetT Ensemble de soufflage PU Ø 5x8 Longueur : 2 mètres avec soufflette standard B122 01 100 - équipé de raccords 1/4 fixe et 1/4 tournant		1	1
HDA_R20802101 - "About DN5.5 acier traité Profil ISO6150B Femelle G 1/4"" About DN5.5 acier traité Profil ISO6150B Femelle G 1/4		2	2
HDA_B22201104 - Soufflette sécu. BP3B buse sil Soufflette SÉCURITÉ basse pression tarée à 3 bar avec buse composite anti-rayures et silencieuse - Insert laiton femelle G 1/4 BSP - débit 125 L/MN - 72 dB -		2	2
BEL_TU-28A - Tube inox 304 diam. ext. 28 x 1,2 - Longueur 6ml Prix au mètre		42	42
BEL_M-28 - Manchon diamètre extérieur 28		7	7
BEL_MA-28 - Manchon d'ajustage diamètre extérieur 28		4	4
BEL_C90-28 - 28 Courbe à 90° diamètre extérieur 28		12	12
BEL_C45-28 - Courbe à 45° diam. ext. 28 -		8	8
BEL_TE-28 - Té égal diam. ext. 28		2	2
BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22		2	2
BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.		4	4
BEL_RMM-28.1 - Raccord mixte mâle diam. ext. 28.1"		2	2
BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml (prix au metre)		6	6
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22		2	2
BEL_C45-22 - Courbe à 45° diam. ext. 22 -		2	2
BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22		1	1
BEL_R3M-22.½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.		3	3
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide		4	4
BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8 - Verr. Rapide		50	50

HDA_V100-03-103R - Vanne 1/4 Tour PN50 F/F 1/2 Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 1/2 Passage intégral DN15 PN50 Poignée acier rouge -20°C à 150°C (sauf vapeur)		3	3
HDA_V100-05-105R - Vanne 1/4 Tour PN40 F/F 1 ROU Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 1 Passage intégral DN25 PN40 Poignée acier ROUGE -20°C à +150°C (sauf vapeur)		2	2
HDA_A43503103 - "Croix égale FFFF Femelle 1/2"" Laiton N -PS maxi :50 bar" Croix égale FFFF Femelle 1/2 laiton nickelé -PS maxi :50 bar		2	2
HDA_A42701103 - Bouchon "Tête hexagonale" mâle cylindrique G1/2" Laiton N Bouchon Tête hexagonale mâle cylindrique G1/2 laiton nickelé		4	4
HDA_A41103103 - "Mamelon conique mâle/mâle G1/2""xG1/2"" Laiton N" Mamelon conique mâle/mâle G1/2xG1/2 laiton nickelé		2	2
HDA_SI20201103 - Raccord sécurité ISOB M 1/2" Raccord rapide sécurité à bouton ISO4414 -DN5.5 Profil ISO6150B Mâle G 1/2		1	1
Total		170	170