

Expéditeur

Destinataire

Réf. commande : CO2506-3852  
Date de commande : 20/06/2025

## SFACS Industrie

3085 Route de Montfalcon  
MONTRIGAUD  
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01  
Email: info@sfacs-industrie.fr  
Web: www.sfacs-industrie.fr

## MORIN TRANSPORTS

150 Route de Saint Thomas  
26190 Saint-Jean-en-Royans

Téléphone: 0475486110  
Web: www.morin-transport.com  
SIRET: 42877955700019

Création dans nouveau bâtiment d'un réseau d'air bouclé en inox serti en ø 35, longueur environ 136m, débit admissible 600m3/h à 7B.

- Descente en ø 22 débit admissible / desc 165m3/h à 7B
- Bas de descente: Vanne 1/4 T avec prise air sec et FRL à 1,2 m du sol sur colliers isophoniques
- une conduite en Plymouth de ø 25 long 20m (sous janolène posé par les VRD)

Prérequis: alimentation électrique du compresseur (protégée et calibrée à son origine), 2 prises mono 220v pour purges et sécheur, un raccordement à l'égout dans le local compresseur pour rejet condensats après traitements

| Description                                                                                                                                                                          | Poids/vol. | Qté commandée | Qté. à expédier |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| BEL_TU-35A - Tube inox 304 diam. ext. 35 x 1,5 - Longueur 6ml (prix au metre)                                                                                                        |            | 136           | 136             |
| BEL_M-35 - Manchon diamètre extérieur 35                                                                                                                                             |            | 30            | 30              |
| HDA_V100-06-106R - "Vanne 1/4 Tour PN30 F/F 1""1/4"<br>Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 11/4 Passage intégral DN25<br>PN40 Poignée acier ROUGE -20°C à +150°C (sauf vapeur) |            | 5             | 5               |
| BEL_CL-35 - Collier protégé pour tube diam. 35 - M8 - Verr. Rapide                                                                                                                   |            | 60            | 60              |
| BEL_TR-35.22.35 - Té réduit diam. ext. 35 . 22                                                                                                                                       |            | 18            | 18              |
| BEL_C45-35 - Courbe à 45° diam. ext. 35 -                                                                                                                                            |            | 20            | 20              |
| BEL_TE-35 - Té égal diam. ext. 35                                                                                                                                                    |            | 5             | 5               |
| BEL_C90-35 - 35 Courbe à 90° diamètre extérieur 35                                                                                                                                   |            | 30            | 30              |
| BEL_R3M-35.1¼ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext.                                                                                                                                |            | 6             | 6               |
| BEL_RMM-35.1¼ - Raccord mixte mâle diam. ext. 35. 1¼"                                                                                                                                |            | 6             | 6               |
| BEL_TU-22A - Tube inox 304 diam. ext. 22 x 1,2 - Longueur 6ml (prix au metre)                                                                                                        |            | 84            | 84              |
| BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8 - Verr. Rapide                                                                                                                   |            | 60            | 60              |
| BEL_C90-22 - 22 Courbe à 90° diamètre extérieur 22                                                                                                                                   |            | 35            | 35              |
| BEL_C45-22 - Courbe à 45° diam. ext. 22 -                                                                                                                                            |            | 30            | 30              |
| BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"                                                                                                                                   |            | 20            | 20              |
| HDA_V100-03-103R - Vanne 1/4 Tour PN50 F/F 1/2<br>Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 1/2 Passage intégral DN15<br>PN50 Poignée acier rouge -20°C à 150°C (sauf vapeur)        |            | 22            | 22              |
| BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22                                                                                                                                             |            | 20            | 20              |

Réf. commande : CO2506-3852  
Date de commande : 20/06/2025

|                                                                                                                                                                                       |  |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|
| HDA_V100-06-106R - "Vanne 1/4 Tour PN30 F/F 1""1/4"<br>Vanne à boisseau sphérique 1/4 Tour F/F G 1 1/4 Passage intégral DN25<br>PN40 Poignée acier ROUGE -20°C à +150°C (sauf vapeur) |  | 3          | 3          |
| AIP_ED54 - SECHEUR PAR REFRIGERATION                                                                                                                                                  |  | 1          | 1          |
| AIP_BEA105RB - filtre reseau R1/2 grade 1μ                                                                                                                                            |  | 1          | 1          |
| AIP_SA0010 - FILTRE CYCLONIQUE                                                                                                                                                        |  | 1          | 1          |
| HDA_F66603220 - Purge électrique temporisée                                                                                                                                           |  | 1          | 1          |
| REN_32688 - Séparateur eau/huile Ros2+                                                                                                                                                |  | 1          | 1          |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                          |  | <b>595</b> | <b>595</b> |