

Expéditeur

Destinataire

Réf. commande : CO2506-3852
Date de commande : 20/06/2025

SFACS Industrie

3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

MORIN TRANSPORTS

150 Route de Saint Thomas
26190 Saint-Jean-en-Royans

Téléphone: 0475486110
Web: www.morin-transport.com
SIRET: 42877955700019

Création dans nouveau bâtiment d'un réseau d'air bouclé en inox serti en ø 35, longueur environ 136m, débit admissible 600m3/h à 7B.

- Descente en ø 22 débit admissible / desc 165m3/h à 7B
- Bas de descente: Vanne 1/4 T avec prise air sec et FRL à 1,2 m du sol sur colliers isophoniques
- une conduite en Plymouth de ø 25 long 20m (sous janolène posé par les VRD)

Prérequis: alimentation électrique du compresseur (protégée et calibrée à son origine), 2 prises mono 220v pour purges et sécheur, un raccordement à l'égout dans le local compresseur pour rejet condensats après traitements

Description	Poids/vol.	Qté commandée	Qté. à expédier
HDA_E29813012 - Enroul.DN13 AIR/EAU 12m 20B PU SERIE 300- Enrouleur automatique à cliquet Tambour ouvert Carter acier peinture époxy équipé de 12 mètres de tuyau PU Tressé AIR/EAU Ø13x19 - 20 bar maxi +50°C - Raccord tournant laiton + joints VITON- Raccordements: Entrée/Sortie tuyau: Mâle MG 1/2 -Livré avec flexible d'alimentation de 1.5 m -Support fixe - Débit AIR: 780 L/MN -Débit EAU = 31 L/MN -Norme ATEX 94/9: EXII 3 GD c X		3	3
HDA_E17010015 - Enrouleur tambour fermé ACIER Ø10 15m 20B Enrouleur automatique à cliquet Tambour fermé Carter acier peinture époxy équipé de 15 mètres de tuyau PU polyuréthane tressé vernis AIR/EAU Ø 10x14 -20 Bar + 50°C - Raccordements: Entrée Mâle G 3/8 -Sortie tuyau: mâle G 3/8 - Livré avec support pivotant et flexible d'alimentation de 1.5 m -Débit AIR= 670 L/MN -Débit EAU: 28 L/MN - Norme ATEX 94/9: EXII 3 GD c X		8	8
HDA_A43703103 - Té égal FFF G1/2" Laiton N Té égal FFF G1/2 laiton nickelé		10	10
HDA_A41103103 - "Mamelon conique mâle/mâle G1/2"xG1/2"" Laiton N" Mamelon conique mâle/mâle G1/2xG1/2 laiton nickelé		25	25
HDA_SI20201103 - Raccord sécurité ISO B M 1/2" Raccord rapide sécurité à bouton ISO4414 -DN5.5 Profil ISO6150B Mâle G 1/2		20	16
cm152t5b - filtre regulateur lubrificateur en 1/2 FILTRE REGULATEUR LUBRIFICATEUR 1/2" DEBIT 4500L/mn		3	3
AIP_CM152T4B - FILTRE REGULATEUR 1/2 + MANOMETRE		15	15
HDA_E25010025 - Enrouleur tambour fermé ABS DN10 25m 15b Enrouleur automatique à cliquet -Tambour fermé -Carter ABS anti-chocs avec flasque BLEUE équipé de 25 mètres de tuyau KPU polyuréthane tressé AIR /EAU Ø10x14.5 -15 bar maxi +50°C Raccordements: Entrée tuyau DN10 -Sortie tuyau :Mâle G3/8 -Livré avec support pivotant métallique et flexible d'alimentation de 1.5 m - Norme ATEX :94/9 : II 2GD c IIB T6/T85°C X - Débit AIR = 610 L/MN - Débit EAU = 23 L/MN			

Réf. commande : CO2506-3852
Date de commande : 20/06/2025

		1	1
Total		85	81