

Émetteur:

**SFACS Industrie**  
 3085 Route de Montfalcon  
 26350 MONTRIGAUD

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01  
 Email: info@sfacs-industrie.fr  
 Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

**HDC LAMOTTE**  
 les combourioux  
 26260 BREN

9 enrouleurs de 25 mètres AIR/EAU avec support pivotant avec raccords rapides et pistolets de lavage  
 1 enrouleur de 15 mètres AIR COMPRIME  
 10 enrouleurs AIR COMPRIME avec support pivotant

délai : 2 à 3 semaines

Garantie fonctionnelle de 3 ans sur le ressort de rappel et le cliquet d'arrêt sur les enrouleurs industriels

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
<b><u>1.1 Partie EAU :</u></b>			
HDA_E34810025 - Enrouleur zuto à cliquet tambour ouvert carter acier 25 mètres Enrouleur automatique à cliquet Tambour ouvert Carter acier peinture époxy équipé de 25 mètres de tuyau PU polyuréthane tressé AIR/EAU Ø 10x14 -20 bar maxi +50°C -Raccordements: Entrée: Mâle G 3/8 - Sortie tuyau: Mâle G 3/8 -Support fixe + flexible alimentation de 1.5m -Débit AIR = 630 L/MN - Débit EAU = 22 L/MN - Norme ATEX 94/9 : EX II 3 GD c X	377,78	8	3 022,24
HDA_E43000001 - support pivotant pour enrouleurs séries E430/E4430	32,43	8	259,44
hda_m18102103 - raccord auto gardena 1/2F	16,10	8	128,80
HDA_A41702103 - Prolongateur M/F G3/8x1/2	0,97	8	7,76
HDA_M18801103 - about dn9 passage libre G1/2	8,62	8	68,96
HDA_B62003100 - Pistolet lavage gainé EPDM 1/2	63,09	8	504,72
<b>Sous-total</b>			<b>3 991,92</b>
<b><u>2.2 PARTIE AIR COMPRIME :</u></b>			
HDA_E26808015 - Enrouleur DN8 15m PU 20 BAR de tuyau PU tressé AIR/ EAU Ø 8x12- 20 bar +50°C - Raccord tournant laiton + joints VITON- Raccordements : Entrée Mâle MG 3/8" - Sortie tuyau Mâle MG 1/4" -Livré avec flexible d'alimentation de 1.5m -Support fixe -Débit AIR = 320 L/MN -Débit eau = 18 L/MN -Norme ATEX 94/9: EXII 3 GD c X	275,27	1	275,27
HDA_E34808020 - Enrouleur 20m tuyau PU 8x12 Enrouleur automatique à cliquet Tambour ouvert Carter acier équipé de 20 mètres de tuyau PU polyuréthane tressé AIR/EAU Ø 8x12 - 20 bar +50°C - Raccord tournant laiton + joints VITON- Raccordements sertis en laiton nickelé : Entrée Mâle MG 3/8" - Sortie tuyau Mâle MG 1/4" - Support fixe -Livré avec flexible d'alimentation de 1.5 m -Débit AIR = 280 L/MN -Débit EAU = 13 L/MN -Norme ATEX 94/9: EXII 3 GD c X	319,74	10	3 197,40
HDA_E43000001 - support pivotant pour enrouleurs séries E430/E4430	32,43	11	356,73
<b>Sous-total</b>			<b>3 829,40</b>
<b><u>3.3 Pour enrouleurs mobiles :</u></b>			

HDA_E43000001 - support pivotant pour enrouleurs séries E430/E4430	32,43	4	129,72
<b>Sous-total</b>			<b>129,72</b>

**Conditions de règlement:** Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT	7 951,04
Total TVA 20%	1 590,20
<b>Total TTC</b>	<b>9 541,24</b>

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Domiciliation: TOURNON SUR RHONE

Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE

**Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338**

**Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426**

En votre aimable règlement

L'équipe SFACS

Notre service comptable

Mme Jeanine BRET - 04 75 71 73 36 - jeanine.bret@sfacs-industrie.fr

Tout retard de paiement engendre une pénalité calculée sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal par jour de retard

SFACS conserve la propriété des produits jusqu'au paiement complet du prix

Tous différents sont de la compétence exclusive du tribunal de commerce du siège social de SFACS